

描述 / Descriptions

TO-220 塑封封装 N 沟道场效应管。

N-CHANNEL MOSFET in a TO-220 Plastic Package.

特征 / Features

$V_{DS} (V) = 100V$ $I_D = 130A (V_{GS} = \pm 20V)$



$R_{DS(ON)} @ 10V \leq 4.8m\Omega (Typ. 4.1m\Omega)$

无卤产品。HF Product.

用途 / Applications

电机驱动器，DC - DC 转换器。

Motor drivers, DC - DC Converter.

内部等效电路 / Equivalent Circuit**引脚排列 / Pinning**

PIN 1 : G

PIN 2, 4 : D

PIN 3 : S

印章代码 / Marking

见印章说明。

See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Tc=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	100	V
Drain Current	$I_D(T_C=25^{\circ}C)$	130	A
	$I_D(T_C=100^{\circ}C)$	85	A
Pulsed Drain Current	I_{DM}	480	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Single Pulsed Avalanche Energy(L=0.3mH)	E_{AS}	430	mJ
Total Power Dissipation	$P_D(T_C=25^{\circ}C)$	178	W
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to 150	$^{\circ}C$
Thermal Resistance-Junction to Ambient**	$R_{\theta JA}$	64	$^{\circ}C/W$
Thermal Resistance-Junction to Case	$R_{\theta JC}$	0.7	

电性能参数 / Electrical Characteristics(Tc=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V$ $I_D=250\mu A$	100			V
Drain Leakage Current	I_{DSS}	$V_{DS}=100V$ $V_{GS}=0V$			1	μA
Gate Leakage Current	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V$ $V_{DS}=0V$			± 100	nA
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ $I_D=250\mu A$	2	3	4	V
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V$ $I_D=50A$		4.1	4.8	m Ω
Forward On Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V$ $I_S=50A$			1.2	V
Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_{DS} = 20 A, V_{GS} = 0 V$ $dI_{SD}/dt = 500 A/\mu s$		61		ns
Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			550		nC
Gate resistance	R_g	$V_{GS}=0V, V_{DS}=0V,$ $f=1MHz$		2.3		Ω
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=45V$ $V_{GS}=0V$ $f=1MHz$		4750		pF
Output Capacitance	C_{oss}			685		
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			35		
Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS}=45V$ $V_{GS}=10V$ $I_D=25A$		78		nC
Gate-Source Charge	Q_{gs}			23		
Gate-Drain Charge	Q_{gd}			26		

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{GEN}=10V$ $V_{DS}=45V$ $R_L=3\Omega$		14		ns
Turn-On Rise Time	t_r			12		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			32		
Turn-Off Fall Time	t_f			11		

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




Fig 1: Output Characteristics




Fig 2: Transfer Characteristics










Fig 3: $R_{ds(on)}$ Vs I_{ds} Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$)Fig 4: $R_{ds(on)}$ vs Gate VoltageFig 5: $R_{ds(on)}$ vs. Temperature

Fig 6: Capacitance Characteristics

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve





Fig 12: Max. Transient Thermal Impedance


外形尺寸图 / Package Dimensions

T□-220

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化


048N10SH： 为型号代码

Note:

BR: Company Code

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

048N10SH: Product Type Code

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices

本文档中提供的所有信息均受法律免责声明的约束。

All information provided in this document is subject to legal disclaimers.